

Capatect-Fassadenputz K 20



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Putz
Dichte	1,80 g/cm ³
Verbrauch	3,3 kg/m ²
Glanzgrad	Matt (nach DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	M-DF02
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 2 %
	< 20 g/l
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 30 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

Umweltsiegel

EPD vorhanden	ja
---------------	----

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	dekorative Farben	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009) VOC-Limit Limit erfüllt	kann nicht zugeordnet werden
Recyclinganteil	nicht enthalten	
Produktionsort	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	